

**Dichiarazione delle caratteristiche  
per rivestimenti di pareti e soffitti in legno massello  
per interni ed esterni**

Ai sensi del regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 per la definizione delle condizioni armonizzate per la commercializzazione di prodotti da costruzione e l'abrogazione della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, viene con la presente confermato che il prodotto

**Rivestimento per pareti e soffitti in legno massello per interni ed esterni  
fabbricato secondo la norma :**

**EN 14519**

**EN 15146**

nelle esecuzioni

**profilo bisellato, softline, protezione antincendio, spigolo liscio, trapezio, profilo a spigoli  
arrotondati, cassaforma con scanalature,  
cassaforma a scaglie, cassaforma ad incastro, parete in legno circolare, parete in legno, profili  
10, 21 + 22  
come pure tutti i profili speciali su richiesta del cliente**

per l'utilizzo previsto come

**Rivestimento per pareti e soffitti e rivestimenti laterali per pareti per interni ed esterni**

Prodotto presso lo stabilimento

**Johann Pabst Holzindustrie GmbH,  
Hobelwerk  
Kathal in Obdachegg Nr. 6  
AT- 8742 Obdach**

e

**Johann Pabst Holzindustrie GmbH,  
Profilholzwerk  
Rötsch Nr. 33b  
AT- 8742 Obdach**

e commercializzato dalla

**Johann Pabst Holzindustrie GmbH  
Holzinnovationszentrum 1  
8740 Zeltweg**

sulla base del sistema di conformità  
**Sistema 4**

E con le caratteristiche riportate nella tabella a seguire è conforme ai **requisiti di cui all'appendice  
ZA della norma EN 14915.**

Caratteristica		Prestazione	Norma armonizzata
Caratteristiche di resistenza e rigidità	Resistenza flessione, Modulo elasticità- flessione Resistenza pressione Resistenza trazione Resistenza taglio	Nessuna prestazione accertata (NPD)	EN 14915
		Selezione a secco	
Durata naturale	Funghi che danneggiano il legno	Classe di durata 5 nach EN 350-2	
	Insetti, termiti e funghi del legno	Nessuna prestazione accertata (NPD)	
Resistenza alle fiamme		Nessuna prestazione accertata (NPD)	
	Essenze legno	Abete rosso Abete comune europeo / nordico (PCAB) (ABAL) Pino europeo (PNSY) Larice europeo (LADC) Larice siberiano (LAGM)	
Comportamento al fuoco		D-s2, d0	
Emissione di sostanze pericolose		Nessuna sostanza pericolosa da dichiarare	

La presente dichiarazione è stata rilasciata in data 10.07.2013 e vale fintanto che non varia quanto definito nella norma armonizzata sopra indicata e non cambiano in maniera sostanziale le condizioni di produzione presso lo stabilimento o nel controllo produttivo proprio dello stabilimento.




**Johann Pabst Holzindustrie GmbH**  
8740 Zeltweg · Austria  
Holzinnovationszentrum 1  
Tel. +43 (0)3577 / 753-0  
Fax. +43 (0)3577 / 753-200  
ATU 29486204

Reinhard Pabst, Amministratore  
Kathal in Obdachegg, 10.07.2013