



Dichiarazione di prestazione

Nr. DOP_MMKG_201

1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: **Compensato multistrato (BSP) in conformità a ETA-09/0036**
2. Numero del tipo, lotto o serie oppure altro identificativo del prodotto da costruzione ai sensi dell'art. 11 paragrafo 4 del Regolamento sui prodotti da costruzione:
Data di produzione e numero di lotto possono essere ricavati dall'etichettatura del componente.
3. Destinazione d'uso prevista del prodotto da costruzione ai sensi della specifica tecnica armonizzata:
Elementi da costruzione in legno massiccio a forma di pannello per strutture portanti e non portanti in fabbricati
4. Nome, nome commerciale registrato oppure marchio e indirizzo di contatto del produttore ai sensi dell'art. 11 paragrafo 5 del Regolamento sui prodotti da costruzione:
**Mayr-Melnhof Holz Gaishorn GmbH
8783 Gaishorn am See 182
Austria**
5. Nome e indirizzo del delegato incaricato allo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 12 paragrafo 2 del Regolamento sui prodotti da costruzione:
Nessun delegato incaricato
6. Sistema per la valutazione e la verifica della costanza delle prestazioni di cui all'Allegato V del Regolamento sui prodotti da costruzione:
Sistema 1
7. Se il prodotto da costruzione è regolamentato da una norma armonizzata:
Non pertinente
8. Se il prodotto da costruzione è regolamentato da una valutazione tecnica europea:

L'organismo notificato HolzCert Austria – Nr. 1359 – in relazione alla tenuta dell'incollaggio e al comportamento a fuoco ha determinato il tipo di prodotto sulla base delle prove iniziali, della prima ispezione della fabbrica e del controllo di produzione interna nonché eseguito il monitoraggio e la valutazione del controllo di produzione interna rilasciando un'attestazione di conformità con certificato di conformità CE N. 1359-CPD-196.



9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche principali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Modulo di elasticità	Abete rosso/abete bianco, larice Selezione visiva: almeno 90% C24 (S10) per strato, restante C18 (S7) Selezione automatica: almeno 90% L25 per strato, restante L17 Proprietà caratteristiche in conformità a ETA-09/0036.	ETA-09/0036
Resistenza a flessione		
Resistenza a compressione		
Resistenza a trazione		
Resistenza a taglio		
Tenuta dell'incollaggio	Tipo di colla I in conformità a EN 301 e EN 15425 Giunzioni lamelle in conformità a EN 385 Linee d'incollaggio in conformità a ETA-09/0036	
Durabilità	Durabilità naturale verso i funghi in conformità a EN 350-2: Abete rosso: classe di durabilità 4 Larice: classe di durabilità 3-4	
Reazione al fuoco	D-s2, d0 e D _{fl} -s1 (utilizzo come pavimentazione)	
Cessione di sostanze pericolose	Classe di formaldeide E 1 in conformità a prEN 16351	

10. La prestazione del prodotto ai sensi dei punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata ai sensi del punto 9. Il responsabile esclusivo della presente dichiarazione di prestazione è il produttore ai sensi del punto 4.

Firmato a nome del produttore:

Wolfgang Gollenz, direzione

.....
(Nome e qualifica)

.....
(Firma, luogo e data del rilascio)

Gaishorn, li 30.06.2013